

Gigaset DX600A ISDN

„Kommunikation auf allen Leitungen“ – mit Anrufbeantworter

- › 10 ISDN-Nummern verwaltbar (MSN)
- › Erweiterbar auf bis zu 6 Mobilteile
- › Großes 3,5" (8,9 cm) TFT-Farb-Display
- › Adressbuch für bis zu 750 Einträge
- › 3 Anrufbeantworter für bis zu 55 Min. Aufnahmezeit
- › PC-Anschluss über Ethernet und Gigaset QuickSync
- › Integrierte Bluetooth®-Funktionalität

Autorisierter Vertriebspartner:



**C + HC · COMPUTER + HEADSET
COMPANY GmbH**

Obenhauptstraße 13
22335 Hamburg

Telefon (040)500580-20
Telefax (040)500580-30
info@comhead.de

www.comhead.de



Brillanter Klang

- o Komfort-Freisprechen mit brillanter Akustik in Voll-Duplex-Qualität, mit großvolumiger Sound-Reflexbox und separatem Lautsprecher
- o Interngespräche in HDSP-Qualität (High Definition Sound Performance) z. B. mit Mobilteil SL400H, SL78H, S79H (entspricht CAT-iq 1.0 wideband voice)
- o Hörerlautstärke einstellbar (3 Stufen)
- o Headset Anschluss über Bluetooth® (Freisprech- oder Headset-Profil) oder 2,5 mm Klinke
- o Polyphone Klingel melodien: persönliche Sounds downloadbar
- o Hörgerätekompatibel

Display

- o 3,5" (8,9 cm) großes, beleuchtetes TFT-Farb-Display: 65.000 Farben, 320 x 240 Pixel
- o Display-Beleuchtung einstellbar, mit Nachtabschaltung
- o Screensaver (z. B. Uhr, Kalender, etc.) oder Dia-Show einstellbar
- o Download von persönlichen Bildern
- o Komfortable Menüführung mit farbigen Symbolen und Texten zur einfachen Bedienung
- o Verschiedenen Sprachen einstellbar
- o Anzeige neuer Nachrichten, Betriebszustände, Gesprächszeit / -kosten je MSN

ECO DECT

- o Strahlungsfrei* im Standby-Betrieb, bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen**
- o Ist kein Mobilteil angemeldet, ist DECT komplett deaktiviert
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
 - 80% Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
 - Automatische Reduzierung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basis
- o Geringer Stromverbrauch durch modernes Schalt-Netzteil

Adressbuch und Wahlfunktion

- o Adressbuch für 750 Einträge (vCard): Name, Vorname, 3 Nummern, E-Mail, Termin; mit Foto / Sound für Picture CLIP (VIP-Ruf)
- o Schnelle Suche durch Namenseingabe
- o Telefonbuchtransfer mit Gigaset Mobilteilen
- o vCard-Austausch mit Handy per Bluetooth®
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor Wahl) mit Korrekturmöglichkeit
- o 6 Zieltasten für Direktwahl wichtiger Rufnummern oder Funktionen, z. B. Rückfrage
- o Kurzwahl wichtiger Nummern über Taste 2 – 9
- o Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern
- o Automatische Wahlwiederholung

ISDN-Funktionen

- o ISDN-Mehrgeräteanschluss (EURO ISDN mit DSS1-Protokoll)
- o Für 10 Rufnummern (MSN)
- o 2 gleichzeitige Gespräche
- o Datum-/Uhrzeit-Synchronisation
- o Anruferanzeige je MSN (CLIP / CNIP)
- o Unterdrücken der Rufnummernanzeige (CLIR / COLR)
- o Gespräch halten / Rückfrage / Makeln (HOLD)
- o Dreierkonferenz (3 PTY)
- o Anklopfen / annehmen / abweisen (CW)
- o Anrufumleitung (CF)
- o Rückruf extern (bei Besetzt / Nichtmelden) (CCBS, CCNR)
- o Verbinden im Amt (ECT)
- o Fangen böswilliger Anrufer (MCID)
- o Kosten- / Gebührenanzeige je MSN (AOC)
- o Belegt bei „Belegt“ (kein Zweitanruf stört)
- o Umschaltung der Tastatur auf:
Tonwahl (DTMF), Keypad oder Wahl von * und #

Anruferanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP) des Anrufers und der angerufenen MSN
- o Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- o Display und Freisprechtaste leuchten
- o 16 polyphone und 5 Standard-Melodien
- o Individuelle Melodien / Sounds downloadbar
- o Klingeltöne / Melodien je MSN zuordenbar
- o Separater Klingelton für Interngespräche
- o „Ruhe vor anonymen Anrufern“
Anrufer ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung

Ruflisten

- o Anzeige verpasster Anrufe am Display und blinkende Nachrichten-Taste
- o Ruflisten für:
 - abgehende Rufe (60 Einträge)
 - entgangene Anrufe
 - angenommene Rufe
 - alle Anrufe
 - Nachrichten auf dem Anrufbeantworter
(Anzeige der letzten 30 Einträge mit Rufnummer und Zeit)
- o Komfortabler Zugang über blinkende Nachrichtentaste

Weitere Funktionen

- o Plug & Play, einfache Inbetriebnahme und Konfiguration mit Installationsassistenten oder per WEB-Interface
- o Datum- / Uhrzeit-Synchronisation über ISDN oder WEB-Uhr
- o Einfache, intuitive und situationsangepasste Menüführung, z. B. per Soft-Key werden automatisch die Folge-Funktionen angeboten
- o Mikrofon-Stummschaltung über eigene Mute-Taste
- o Kalender mit Monatsansicht
- o Verwaltung von bis zu 30 Terminen:
 - mit Hinweistexten
 - und eigener Melodie
- o Wecker mit Schlummer-Funktion (Snooze) einstellbar für Montag – Freitag oder täglich
- o „Internname“ der Basis editierbar

SMS-Funktion

- o Automatische Registrierung am SMS-Service-Centrum mit erster Sende-SMS
- o Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für bis zu 63 Kurz-SMS
- o Versenden von SMS als E-Mail oder Fax
- o Kopieren von vCard-Einträgen aus SMS ins Adressbuch
- o Automatische Benachrichtigung per SMS, bei entgangenen Anrufen oder neuen Nachrichten auf dem AB
- o SMS protocol
- o MSN spezifische SMS-Eingangs-Liste

Bluetooth®

- o Für 2 gleichzeitige Verbindungen, z. B. Headset und Handy
- o Unterstützte Bluetooth®-Profile:
 - Serial-, Headset-, Freisprech-Profil
 - OBEX für vCard-Austausch
- o **Link2mobile** (mit kostenlosem Software-Update ab Sommer 2010)
 - bis zu 5 GSM-Handys anmeldbar
 - automatische oder feste Zuschaltung einer GSM-Verbindung
 - Handy-Anruf an Basis oder Mobilteil annehmen oder abgehend telefonieren
 - vCard-Austausch mit Handy

Integrierter 3-fach Anrufbeantworter

- o Für bis zu 55 Minuten Aufzeichnung
- o Teilbar in 3 Anrufbeantworter für 3 Rufnummern (MSN)
- o Mit Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion
- o Voreingestellter Ansagetext (Plug & Play)
- o 3 individuelle Ansage- und 3 individuelle Hinweistexte (á 170 Sek.) aufsprechbar
- o Zeitabhängiger Wechsel zwischen Aufzeichnungs- und Hinweisfunktion einstellbar
- o Mithören eingehender Nachrichten an Basis oder Mobilteil mit Gesprächsübernahme
- o Einfache Bedienung über Basis und Mobilteile
- o Ansage von Datum und Zeit des Nachrichteneingangs
- o Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten, unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar: sofort, automatisch, nach 10, 18 oder 30 Sekunden
- o Anzeige neuer Nachrichten an Basis und Mobilteil
- o Eingangsinfo bei neuen Nachrichten per SMS an externe Nummer möglich (CLIP, Datum / Uhrzeit)
- o Aufzeichnen / Mitschneiden von Gesprächen
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- o Aufzeichnungen sind unbegrenzt bei Stromausfall gesichert

WEB-Interface / Online-Funktionen

- o Ethernet-Anschluss zur Verbindung mit dem PC (über Router) oder per Bluetooth®

WEB-Konfigurator: Telefon über den PC einstellen

- o Einfache Systemkonfiguration per PC
MSN-Verwaltung: Zuordnung der Sendempfangsnummern an Basis, Mobilteile, Fax-Anschluss und Anrufbeantworter
- o Systemeinstellung am PC abspeichern
- o Zugriff auf Online-Telefon-/ Branchenbücher
Rückwärtssuche über die Telefonnummer
automatische Anrufersuche und Anzeige von Name, Adresse, etc.
- o Info-Dienste als Screensaver anzeigen, z. B. Wetter, RSS-Feeds (RAP 1.0 und 1.1)
- o Zeitsynchronisation über Internet (NNTP)
- o Zukunftssicher durch automatische Firmware-Updates

Gigaset QuickSync für Windows und Mac

- o Adressbuch-Synchronisation mit Microsoft Outlook 2003/2007/Express und Vista Contacts und Mac-Adressbuch
- o Download von individuellen Klingelmelodien in brillanter HDSP-Qualität, z. B. MP3, WMV (Microsoft), AAC (Apple iPod®-Format) mit automatischer Konvertierung in G.722-Format
- o Download von Bildern / Foto für Screensaver / Dia-Show und Picture CLIP
- o CTI-Unterstützung: mit dem PC wählen (z. B. aus Outlook); sprechen an der Basis

Leistungsmerkmale beim Betrieb mit mehreren Mobilteilen und Fax-Anschluss

- o 2 gleichzeitige Externgespräche
2 gleichzeitige Interngespräche
- o MSN-Nummern für ankommende / abgehende Anrufe jedem Mobilteil bzw. Fax-Anschluss beliebig zuordenbar
- o Telefonbuchtransfer zwischen den Mobilteilen
- o Gesprächsübergabe von Externgesprächen mit Rückfrage zu einem Mobilteil
- o Dreier-Konferenz (1 Extern- / 2 Intern-Teilnehmer)

Technische DatenKonfiguration

- o Erweiterbar zur schnurlosen ISDN-Anlage
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Interner a/b-Anschluss für Fax
- o Headset-Anschluss über Bluetooth® und 2,5 mm Klinke
- o „link2mobile“-Kombination mit Bluetooth®-Handy und telefonieren über Mobilfunknetz (mit Update ab Mitte 2010)
- o Ethernet-Anschluss, z. B. zur Systemkonfiguration per PC und Zugriff auf Online-Telefonbücher
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
- o Kompatibel mit Gigaset HC450

Anschluss

ISDN-Mehrgeräteanschluss So (DSS1)
Ethernet (LAN)

Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

Standards

DECT, GAP, F-SMS, Bluetooth®, Euro-ISDN

Sonstiges

- o Zukunftssichere SW-Architektur
- o Linux-basiertes Betriebssystem (enthält lizenzierte Open Source Software)
- o Großer 32 MByte Flash
- o Automatischer Firmware-Update über Gigaset Konfigurationsserver
- o Unterstützt Codecs: G.711, G.722, G.726
- o Abmessungen: 263 x 108 (inkl. Display) x 185 mm (B x H x T)
(T inkl. Hörer: 202 mm)
- o Gewicht: 770 g

Lieferumfang

- o 1 ISDN-Telefon
- o 1 Netzgerät
- o 1 ISDN-, 1 Ethernet-, 1 Fax-Kabel (RJ11- RJ11)
- o 1 Bedienungsanleitung
- o 1 CD-ROM mit PC-SW Gigaset QuickSync für Microsoft (als Mac-Version download über www.gigaset.com/de)

Gerätefarbe

- o Titanium

* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

** Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

Weitere Anschlussmöglichkeiten

