

Gigaset DX800A all in one

Kommunikation per VoIP und Festnetz – mit Anrufbeantworter

- › Flexibel Telefonieren über:
 - **Internet** (VoIP) mit bis zu 6 SIP-Accounts
 - **Festnetz ISDN**-Mehrgeräteanschluss mit bis zu 10 MSN oder **Festnetz-analog** (a/b-Anschluss)
 - **Mobilfunknetz** „link2mobile“
 - Individuelle Zuordnung der bis zu 17 Rufnummern
- › Erweiterbar zur schnurlosen VoIP-/ISDN-Telefon-Anlage mit bis zu 6 Mobilteilen, für bis zu 4 gleichzeitige Gespräche
- › Fax- und Ethernet-Anschluss
- › 3-fach-Anrufbeantworter, teilbar für 3 Rufnummern, mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- › 3,5" (8,9 cm) großes TFT-Farb-Display
- › Integrierte Bluetooth®-Funktionalität
- › HDSP – High Definition Sound Performance



Mobilteile nicht im Lieferumfang enthalten



Audio-Qualität

- o Komfort-Freisprechen mit brillanter Akustik in Voll-Duplex-Qualität, mit großvolumiger Sound-Reflexbox und separatem Lautsprecher
- o VoIP- und Interngespräche in HDSP-Qualität (High Definition Sound Performance), z. B. mit Mobilteil SL400H, SL78H, S79H (entspricht CAT-iq 1.0 wideband voice)
- o Hörerlautstärke einstellbar (3 Stufen)
- o Headset-Anschluss über Bluetooth® (Freisprech- oder Headset-Profil) oder 2,5 mm Klinkenbuchse
- o Polyphone Klingelmelodien: persönliche Sounds downloadbar
- o Hörgerätekompatibel

TFT-Farb-Display

- o 3,5" (8,9 cm) großes, beleuchtetes TFT-Farb-Display: 65.000 Farben, 320 x 240 Pixel
- o Display-Beleuchtung einstellbar, mit Nachtabschaltung
- o Screensaver (z. B. Uhr, Kalender, online-News, Wetter, etc.) oder Dia-Show einstellbar
- o Download von persönlichen Bildern
- o Komfortable Menüführung mit farbigen Symbolen und Texten zur einfachen Bedienung
- o Verschiedenen Sprachen einstellbar
- o Anzeige neuer Nachrichten, Betriebszustände, Gesprächszeit / -kosten je MSN

ECO DECT

- o Strahlungsfrei* im Standby-Betrieb, bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen**
- o Ist kein Mobilteil angemeldet, ist DECT komplett deaktiviert
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
 - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
 - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalt-Netzteile

Adressbuch- und Wahl-Funktionen

- o Adressbuch für 1000 Einträge (vCard): Name, Vorname, 3 Nummern, E-Mail, Termin; mit Foto / Sound für Picture CLIP (VIP-Ruf)
- o Schnelle Suche durch Namenseingabe
- o Telefonbuchtransfer mit Gigaset Mobilteilen
- o vCard-Austausch mit Handy per Bluetooth®
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor Wahl) mit Korrekturmöglichkeit
- o 6 Zieltasten für Direktwahl wichtiger Rufnummern oder Funktionen, z. B. Rückfrage, Headset-Betrieb, etc.
- o Kurzwahl wichtiger Nummern über Taste 2 – 9
- o Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern
- o Automatische Wahlwiederholung

C+HC Computer + Headset Company GmbH
-Die Headset Spezialisten-

Obenhauptstraße 13
22335 Hamburg

www.Comhead.de
Tel.: (040) 500 580 20



Allgemeine Telefon-Funktionen

- o Installationsassistent für einfache Konfiguration: unterteilt in ISDN-, VoIP-, Registrierungs- und Verbindungs-Assistent
- o Anruferanzeige-CLIP, mit Rufnummer / Name je Nummer
- o Unterdrücken der Rufnummernanzeige
- o Gespräch halten / Rückfragen / Makeln
- o Dreierkonferenz
- o Anklopfen / annehmen / abweisen
- o Anrufumleitung
- o Rückruf extern (bei Besetzt / Nichtmelden)
- o Verbinden im Amt (mit ISDN)
- o Fangen böswilliger Anrufer (mit ISDN)
- o Kosten- / Gebührenanzeige je MSN (mit ISDN)
- o Belegt bei Belegt (kein Zweit-anruf stört)
- o Umschaltung der Tastatur auf: Tonwahl (DTMF), Keypad oder Wahl von * und #

Anruferanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP) des Anrufers
- o Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- o Display und Freisprechtaste leuchten
- o 16 polyphone und 5 Standard-Melodien
- o Individuelle Melodien / Sounds / Bilder downloadbar
- o Klingeltöne / Melodien je MSN zuordenbar
- o Separater Klingelton für Interngespräche
- o „Ruhe vor anonymen Anrufern“: Anrufer ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung

Anruferliste

- o Anzeige verpasster Anrufe am Display und blinkende Nachrichten-Taste
- o Ruflisten für:
 - alle Anrufe (bis zu 60 Einträge)
 - abgehende Rufe (60 Einträge)
 - entgangene Anrufe (30 Einträge)
 - angenommene Rufe (30 Einträge)
 - Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (Anzeige der letzten 30 Einträge mit Rufnummer und Zeit)
- o Komfortabler Zugang über blinkende Nachrichtentaste

Weitere Funktionen

- o Plug & Play: einfache Inbetriebnahme und Konfiguration mit Installationsassistenten oder Web-Interface
- o Datum- / Uhrzeit-Synchronisation über ISDN oder Web-Uhr
- o Einfache, intuitive und situationsangepasste Menüführung, z. B. per Soft-Key werden automatisch die Folge-Funktionen angeboten
- o Mikrofon-Stummschaltung über eigene Mute-Taste
- o Kalender mit Monatsansicht
- o Verwaltung von bis zu 30 Terminen:
 - mit Hinweistexten
 - und eigener Melodie
- o Wecker mit Schlummer-Funktion (Snooze) einstellbar für Montag – Freitag oder täglich
- o „Intern-Name“ der Basisstation editierbar

SMS-Funktion

- o Automatische Registrierung am SMS-Service-Centrum mit erster Sende-SMS
- o Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für bis zu 63 Kurz-SMS
- o Versenden von E-Mails via SMS
- o Kopieren von vCard-Einträgen aus SMS ins Adressbuch
- o Automatische Benachrichtigung per SMS, bei entgangenen Anrufen oder neuen Nachrichten auf dem AB
- o MSN-spezifische SMS-Eingangsliste

Bluetooth®

- o Für 2 gleichzeitige Verbindungen, z. B. Headset und Handy
- o Unterstützte Bluetooth®-Profile:
 - Serial-, Headset-, Freisprech-Profil
 - OBEX für vCard-Austausch
- o „link2mobile“ – telefonieren über Mobilfunknetz
 - Handy über Bluetooth anmelden
 - Handy-Anruf an Basisstation oder Mobilteil annehmen oder abgehend telefonieren
 - vCard-Austausch mit Handy

Integrierter 3-fach-Anrufbeantworter

- o Für bis zu 55 Minuten Aufzeichnung
- o Teilbar in 3 Anrufbeantworter für 3 Rufnummern
- o Mit Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion
- o Voreingestellter Ansagetext (Plug & Play)
- o 3 individuelle Ansage- und 3 individuelle Hinweistexte (à 170 Sekunden) aufsprechbar
- o Zeitabhängiger Wechsel zwischen Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion einstellbar
- o Mithören eingehender Nachrichten an Basisstation oder Mobilteil mit Gesprächsübernahme
- o Einfache Bedienung über Basisstation und Mobilteile
- o Ansage von Datum und Zeit des Nachrichteneingangs
- o Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- o Anzeige neuer Nachrichten an Basisstation und Mobilteil
- o Eingangsinfo bei neuen Nachrichten per SMS an externe Nummer möglich (CLIP, Datum / Uhrzeit)
- o Aufzeichnen / Mitschneiden von Gesprächen
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- o Aufzeichnungen sind unbegrenzt gegen Stromausfall gesichert

Web-Konfigurator: Telefon über den PC einstellen

- o Einfache Systemkonfiguration per PC
- o Rufnummern-Verwaltung, Zuordnung der Sendempfangs-Nummern an Basisstation, Mobilteile, Fax-Anschluss und Anrufbeantworter
- o Systemeinstellung am PC abspeichern
- o Zugriff auf online-Telefon-/ Branchenbücher
- o Rückwärtssuche über die Telefonnummer
- o automatische Anrufersuche und Anzeige von Name, Adresse, etc.
- o Info-Dienste als Screensaver anzeigen, z. B. Wetter, RSS-Feeds, (RAP 1.0 und 1.1)
- o Zeitsynchronisation über Internet (NNTP)
- o Zukunftssicher durch automatische Firmware-Updates

WEB-Interface / Online-Funktionen

- o Ethernet-Anschluss zur Verbindung mit dem PC (über Router)

Gigaset QuickSync für Windows und Mac

- o Adressbuch-Synchronisation mit Microsoft Outlook 2003/2007/Express / Vista Contacts und Mac-Adressbuch
- o Download von individuellen Klingelmelodien in brillanter HDSP-Qualität (High Definition Sound Performance), z. B. MP3, WMV (Microsoft), AAC (Apple iPod®-Format) mit automatischer Konvertierung in G.722-Format
- o Download von Bildern / Foto für Screensaver / Dia-Show und Picture CLIP
- o CTI-Unterstützung:
 - mit dem PC wählen (z. B. aus Microsoft Outlook), sprechen an der Basisstation
 - Anruferanzeige am PC für Einträge in der Kontakt-Liste

VoIP-Funktionen

- o Bis zu 4 gleichzeitige VoIP-Gespräche
- o Konfiguration von bis zu 6 SIP-Accounts,
 - auch unterschiedlicher Provider
 - individuell zuordenbar an Basisstation / Mobilteile
- o Unterstützte VoIP-Codec: G711, G722, G726, G729AB
- o Quality of Service; ToS; Diffserv (providerabhängig)
- o Anschluss an Router mit LAN-Anschluss
- o Unterstützte VoIP-Dienste: Konferenz, Halten / Makeln, Anrufweiterleitung
- o Autoprovisioning: über SIP-Provider via MAC-Adresse (TR069) oder Eingabe eines Aktivierungs-Codes
- o Einfache Auswahl des Netzbetreibers aus Providerliste
- o Konfiguration des Systems über Web-Server
- o Gigaset.net VoIP-Service:
 - kostenlose Gespräche zwischen Gigaset VoIP Telefonen
 - ohne Konfigurationsaufwand
 - Registrierung im Gigaset.net Teilnehmerverzeichnis

E-Mail-Anzeige

- o E-Mail lesen ohne PC
- o Mit Absender, Betreff, Datum / Uhrzeit und Beginn der Nachricht (bis zu 120 Zeichen)
- o Anzeige neuer E-Mail durch blinkende Nachrichtentaste
- o Direkter Zugriff auf POP3-/IMAP-Konten ohne PC (Telefon ist immer an)

Leistungsmerkmale beim Betrieb mit mehreren Mobilteilen und Fax-Anschluss

- o Bis zu 4 gleichzeitige Externgespräche:
 - 1 analog + 3 VoIP oder 2 ISDN + 2 VoIP oder 4 VoIP
 - sowie 3 gleichzeitige Interngespräche
- o Rufnummern für ankommende / abgehende Anrufe jedem Mobilteil bzw. Fax-Anschluss beliebig zuordenbar
- o Telefonbuchtransfer zwischen den Mobilteilen
- o Gesprächsübergabe von Externgesprächen mit Rückfrage zu einem Mobilteil
- o Dreierkonferenz: 1 externer, 2 interne Teilnehmer

Technische Daten

Konfiguration

- o Erweiterbar zur schnurlosen VoIP-/ISDN-Telefonanlage
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Interner a/b-Anschluss für Fax
- o Integrierter 100 MBit switch für direkten PC-Anschluss
- o Headset-Anschluss via Bluetooth® oder 2,5 mm Klinkebuchse
- o „link2mobile“ – Kombination mit Bluetooth®-Handy und telefonieren über Mobilfunknetz
- o Ethernet-Anschluss, z. B. zur Systemkonfiguration per PC und Zugriff auf Online-Telefonbücher
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

Anschluss

ISDN-Mehrgeräteanschluss So (DSS1) oder analoger a/b Anschluss, Ethernet (LAN)

Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

Standards

DECT, GAP, F-SMS, Bluetooth®, Euro-ISDN

Sonstiges

- o Zukunftssichere SW-Architektur
- o Linux-basiertes Betriebssystem (enthält lizenzierte Open Source Software)
- o Großer 32 MByte Flash
- o Automatischer Firmware-Update über Gigaset Konfigurationsserver
- o Abmessungen: 263 x 108 (inkl. Display) x 185 mm (B x H x T)
(T inkl. Hörer: 202 mm)
- o Gewicht: 770 g

Lieferumfang

- o 1 Komforttelefon Gigaset DX800A all in one
- o 1 Schaltnetzteil 230 V
- o 1 Telefonkabel
- o 1 ISDN-Kabel
- o 1 Ethernet-Kabel
- o 1 Fax-Kabel (RJ11-RJ11)
- o 1 Bedienungsanleitung
- o 1 CD ROM mit PC-SW Gigaset QuickSync

Gerätefarbe

- o Titanium

C+HC Computer + Headset Company GmbH
-Die Headset Spezialisten-

Obenhauptstraße 13
22335 Hamburg


www.Comhead.de
Tel.: (040) 500 580 20



* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

** Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

Weitere Anschlussmöglichkeiten



C+HC Computer + Headset Company GmbH
-Die Headset Spezialisten-

Obenhauptstraße 13
22335 Hamburg

www.Comhead.de
Tel.: (040) 500 580 20

