

# 3M™ Peltor™ Headset Lösungen



## Peltor™ Mittlere Schalldämpfung

MT7H61A, MT7H61B, MT7H61FA



MT7H61FA

- Flache Kapseln zur einfachen, komfortablen Kombination mit anderer persönlicher Schutzausrüstung
- Geringes Gewicht
- Dynamisches Sprechmikrofon mit effektiver Lärmkompensation für eine klare und zuverlässige Kommunikation
- Einfach handhabbares Quick Positioning-Mikrofon
- Weiche, breite, mit Schaumstoff und Flüssigkeit gefüllte Dichtungsringe und individuell federnde Bügeldrähte aus rostfreiem Federstahl sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung um die Ohren und optimalen Tragekomfort
- Durch festmontierte Hörer werden Resonanz und Verzerrung auf ein Minimum reduziert, sodass auch in lärmbelasteter Umgebung eine erstklassige Tonwiedergabe gewährleistet ist
- Erhältlich in Standardausführung mit J11-Stecker (Nexus TP-120). Auf Anfrage auch mit Direktanschluss lieferbar
- Mit Kopf- oder Nackenbügel erhältlich

Beschreibung	Produktcode	Halter	Gewicht (g)	Farbe
J11-Stecker	MT7H61A	Kopfbügel	280	 
J11-Stecker	MT7H61B	Nackenbügel	280	 
J11-Stecker	MT7H61FA	Klappbarer Kopfbügel	280	 

Autorisierter Peltor Vertriebspartner (Deutschland, Österreich, Schweiz):

### MT7H61A

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	11.2	14.3	25.6	29	32	38.7	35.8
Standardabweichung (dB)	4.7	2.2	2.0	2.0	3.4	2.9	4.2
Angenommener (dB)	6.5	12.1	23.6	27	28.6	36.8	34.5

SNR=26dB(A) H=31dB(A) M= 23dB(A) L=14dB(A)

### MT7H61B

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	11.2	14.3	25.6	29	32	38.7	35.8
Standardabweichung (dB)	4.7	2.2	2.0	2.0	3.4	2.9	4.2
Angenommener (dB)	6.5	12.1	23.6	27	28.6	36.8	34.5

SNR=25dB(A) H=31dB(A) M= 23dB(A) L=14dB(A)

### MT7H61FA

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	11.2	14.3	25.6	29	32	38.7	35.8
Standardabweichung (dB)	4.7	2.2	2.0	2.0	3.4	2.9	4.2
Angenommener (dB)	6.5	12.1	23.6	27	28.6	36.8	34.5

SNR=25dB(A) H=31dB(A) M= 23dB(A) L=14dB(A)



C + HC - COMPUTER + HEADSET  
COMPANY GmbH

Obenhauptstraße 13  
22335 Hamburg

Telefon (040) 500580- 20  
Telefax (040) 500580- 30  
info@comhead.de

[www.comhead.de](http://www.comhead.de)