

# COMHEAD SM50

## Das COMHEAD Lautsprechermikrofon SM50

ist eine sehr vielseitige Zubehörlösung. Mit den handschuhtauglichen Tasten und der Schutzklasse IP67 eignet es sich ideal für den harten Einsatz bei Behörden oder in der Industrie.

Mit seiner Nexus-Klinkenbuchse ist es für eine Vielzahl von Audiozubehör geeignet.



Lautstärkereglern +/-  
und Stummtaste



Seitliche  
PTT-Taste

3,5 mm Klinkenbuchse zum  
Anschluss von Ohrhörern

## Technische Daten

| Spezifikationen Mikrofon     |                            | Allgemein/ Mechanische Spezifikationen |                      |
|------------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| Art/ Richtcharakteristik     | Elektret, Omni-Direktional | Schutzklasse                           | Wasserdicht IP67     |
| Empfindlichkeit              | - 44dB +/- 3dB             | Lebensdauer PTT-Taste                  | 100.000 Schaltzyklen |
| Spezifikationen Lautsprecher |                            | Kabelflexibilität                      | 50.000 Zyklen        |
| Arbeitsprinzip/ Größe        | Dynamisch (36mm $\Phi$ )   | Max. Kabelzugkraft                     | Axial 13 kg          |
| Ausgangspegel                | 91dB +/- 3dB               | Umgebungsbedingungen                   |                      |
| Ausgangsleistung             | 1W Max 1,5W                | Betriebstemperatur                     | -25° C bis +60° C    |
| Frequenzgang                 | 580 Hz – 5 kHz             | Lagertemperatur                        | -40° C bis +85° C    |

# COMHEAD®

PROTECTIVE EAR TO EAR COMMUNICATION



# COMHEAD SM50



Nexus Klinkenbuchse

Großflächige PTT-Taste



Lautstärkereger +/- und Stummtaste  
(optional für Lautsprecher oder Mikrofon)



Seitliche  
PTT-Taste

3,5 mm Klinkenbuchse zum  
Anschluss von Ohrhörern



Notruftaste (optional)

Zusatztasten (optional)