

# 3M™ Peltor™ Tactical Lösungen



## Peltor™ Pro-Tac™ II

Elektronischer niveauabhängiger Gehörschützer



- Erhöhte Sicherheit und bessere Verständigung
- Umgebungsgeräusche wie Gespräche, Maschinengeräusche und Warnsignale werden dank der niveauabhängigen Funktion in Stereo jederzeit aufgefasst
- Viel Platz für die Ohren
- Einstellungen werden beim Abschalten gespeichert
- Headset-Ausführung mit Mikrofon und Mikrofonarm
- Drei Farben: Militärgrün, Rot, Schwarz
- Automatische Abschaltung zwei Stunden nach der letzten Tastenbetätigung
- Die Batterielebensdauer beträgt etwa 1000 Stunden. Bei niedriger Batteriespannung ertönt vor dem Abschalten ein Warnsignal
- Audioeingang für externes Funkgerät
- Als Bluetooth™-Headset erhältlich (A2DP Profil). Nicht kompatibel mit WS-Adaptoren

MT15H7A2 GN

### Beschreibung

Standard  
Standard  
Standard  
Standard  
Standard  
WS Headset (Bluetooth™)

### Produktcode

MT15H7A2 GN  
MT15H7A2 RD  
MT15H7A2 SV  
MT15H7P3E2 SV  
MT15H7B2 SV  
MT15H7A2WS4


### Halter

Kopfbügel  
Kopfbügel  
Kopfbügel  
Helmbefestigung  
Nackenbügel  
Kopfbügel

### Gewicht (g)

370  
370  
370  
405  
355  
370

### Farbe



### MT15H7A2 \*\*\*

| Frequenz (Hz)           | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Mittlere Dämpfung (dB)  | 19.7 | 25.4 | 31   | 34.6 | 32.2 | 38.7 | 42.1 |
| Standardabweichung (dB) | 3.4  | 2.5  | 3.4  | 1.8  | 3.6  | 3.8  | 3.6  |
| Angenommener (dB)       | 16.3 | 22.9 | 27.6 | 32.8 | 28.6 | 34.9 | 38.5 |

SNR=32dB(A) H=31dB(A) M=29dB(A) L=24dB(A)

### MT15H7P3\*2 \*\*\*

| Frequenz (Hz)           | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Mittlere Dämpfung (dB)  | 20.7 | 24.7 | 31   | 35.1 | 32.6 | 40.4 | 42.1 |
| Standardabweichung (dB) | 5.4  | 3.9  | 3.4  | 2.9  | 3.1  | 3.1  | 2.7  |
| Angenommener (dB)       | 15.3 | 20.8 | 27.6 | 32.2 | 29.5 | 37.3 | 39.4 |

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=29dB(A) L=23dB(A)

### MT15H7B2 \*\*\*

| Frequenz (Hz)           | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Mittlere Dämpfung (dB)  | 19.7 | 25.4 | 31   | 34.6 | 32.2 | 38.7 | 42.1 |
| Standardabweichung (dB) | 3.4  | 2.5  | 3.4  | 1.8  | 3.6  | 3.8  | 3.6  |
| Angenommener (dB)       | 16.3 | 22.9 | 27.6 | 32.8 | 28.6 | 34.9 | 38.5 |

SNR=32dB(A) H=31dB(A) M=29dB(A) L=24dB(A)

Autorisierter Peltor Vertriebspartner (Deutschland, Österreich, Schweiz):



**C+HC Computer + Headset Company GmbH**  
Die Headset Spezialisten  
Borsteler Chaussee 49 | 22453 Hamburg | Tel.: (040) 500 580 20  
[www.comhead.de](http://www.comhead.de)