

EVOLVE 80

Für Sie entwickelt: Schnurgebundenenes Profi-Headset für konzentrierteres Arbeiten in offenen Büroumgebungen

-  Herausragende aktive Geräuschunterdrückung (ANC)
-  UC- und Microsoft Teams-zertifizierte Varianten verfügbar
-  Integriertes Busylight
-  Flexible Konnektivität – USB-A, USB-C oder 3,5-mm-Klinkenstecker



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Allgemeine Informationen	Kartoninhalt	Headset, USB-A- oder USB-C-Steuereinheit, Polybeutel für Steuereinheit, weiches Reiseetui und Dokumentation
	Verpackungsmaße (LxBxH)	Headset: 215 x 215 x 55 mm
	Gewicht mit Kabel (ohne Controller)	328,4 g
	Gewicht ohne Kabel (ohne Controller)	312,1 g
	Verwendete Materialien	Überkopfbügelpolster mit ultra-weichem Schaumstoff und farblich abgestimmtem Silikonbezug, Ohrkissen mit weichem Schaumstoff und schwarzem abgestimmtem Kunstlederbezug
	Garantie	2 Jahre
	Jabra Direct/Jabra Xpress	Ja
Audio	LED-Leistungsmerkmale und -Funktionen	Integrierte rote LEDs an beiden Hörmuscheln leuchten automatisch während eines Anrufs. Nutzer können die Statusanzeige manuell aktivieren, um ungestört und konzentriert arbeiten zu können.
	Aktive Geräuschunterdrückung (ANC)	Ja
	Mithörfunktion	Ja – Drücken Sie einfach auf die linke Hörmuschel und Sie hören Ihre Umgebung, ohne das Headset absetzen zu müssen
	Größe der Lautsprecher	40 Ø x 8,8 mm
	Lautsprecherempfindlichkeit	124 ± 3 dB bei 1 mW/1 kHz mit IEC-318-Adapter
	Lautsprecherimpedanz	38 Ω ± 10 % bei 1 kHz
	Maximale Eingangsleistung des Lautsprechers	Maximum: 30 mW (1,07 V) Eingabennennleistung: 10 mW (0,62 V)
	Lautsprecher-Bandbreite –Musikmodus	20 Hz bis 20.000 Hz
	Lautsprecher-Bandbreite –Sprachmodus	150 Hz bis 7.000 Hz
	Mikrofon-Typ	Elektret-Kondensator (ECM) unidirektionales Mikrofon
	Mikrofonempfindlichkeit	Frequenz 1 kHz Eingang 0 dB Pa Min.: -35 dB V/Pa, Max.: -31 dB V/Pa
	Bandbreite des Mikrofon-Frequenzbereichs	150 Hz bis 7.000 Hz
	Gehörschutz	Jabra SafeTone™
Zertifizierungen	Behördliche Zulassungen: CE, FCC, KCC, RCM, UL Zertifizierungen: Microsoft Teams*, Avaya, Cisco und mehr	
Passform und Tragekomfort	Headset-Formfaktor	Überkopfbügel, ohrmschließend
Benutzerfreundlichkeit	Dezenter Mikrofonarm	Der Mikrofonarm lässt sich mittels eines Magnets in den Überkopfbügel integrieren, wenn Sie nicht im Gespräch sind.
	Busylight	Integrierte rote LEDs an beiden Hörmuscheln leuchten automatisch während eines Anrufs. Nutzer können die Statusanzeige manuell aktivieren, um ungestört und konzentriert arbeiten zu können.
	Anrufsteuerung	Integrierte Steuereinheit für einfach Anrufsteuerung
Akku	Akku im Lieferumfang enthalten	Ja
	Ladedauer	Max. 120 Minuten
	Stromverbrauch Lautsprecher	Maximum: 30 mW (1,07 V) Eingangsnennleistung: 10 mW (0,62 V)
Konnektivität	Verbindung (Computer und mobile Endgeräte)	USB 2.0/3.0, USB-A/USB-C, 3,5-mm-Klinkenstecker
	USB-Kabellänge	Steuerkabel: 95 cm/Headset-Kabel: 120 cm
Weitere Infos	Betriebstemperatur	-10 °C bis 50 °C
	Lagertemperatur	-30°C bis + 80°C Lagertemperaturbereich: (-20°C bis +35°C 6 Monate), (+35°C bis +45°C 3 Monate), (+45°C bis +45°C 1 Monat), (+60°C bis +70°C 1 Stunde ohne Verschlechterung), (+70°C bis +85°C max. 1 Stunde (< 20 % Verschlechterung))

* Nur Microsoft Teams-Varianten

PRODUKT	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EAN-CODE
Stereo	7899-829-209	Jabra Evolve 80 UC, Stereo, USB-A	5706991017106
	7899-829-289	Jabra Evolve 80 UC, Stereo, USB-C	5706991022063
	7899-823-109	Jabra Evolve 80 MS, Stereo, USB-A	5706991017090
	7899-823-189	Jabra Evolve 80 MS, Stereo, USB-C	5706991022056

 **Comhead Headset Company GmbH**
Die Headset Spezialisten
Borsteler Chaussee 51 | 22453 Hamburg | Tel.: +49 40 500 580 20
www.comhead.de